

**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА**  
**ПОРТ МР-55В ФКЗ**  
версия ОФД

**ФОРМУЛЯР**

ПОРТ MP-55B ФКЗ версия ОФД – программируемая контрольно-кассовая машина (далее ККМ) с функцией передачи фискальной информации на сервер Оператора фискальных данных (ОФД). ККМ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу CPCR. Информация передается по защищенному интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или Wi-Fi. Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах. ККМ предоставляет полный отчет, как для владельца магазина, так и для налоговых органов.

**ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНОЙ  
ПОРТ MP-55B ФКЗ версия ОФД!**

## Комплектность поставки

| Наименование                           | Количество | Примечания |
|--|------------|------------|
| ККМ ПОРТ MP-55B ФКЗ версия ОФД         | 1 шт       |            |
| Сетевой адаптер 9V / 5A                | 1 шт       |            |
| Кабель для соединения с ПК             | 1 шт       |            |
| Термобумага 57 мм                      | 1 рулон    |            |
| Комплект эксплуатационной документации | 1 компл    |            |

## Указания по эксплуатации

1. К потребителю ККМ ПОРТ MP-55B ФКЗ версия ОФД поступает в упакованном виде.
2. При приемке ККМ потребителем производится внешний контроль упаковки на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе хранения или транспортировки. При обнаружении дефектов упаковки составляется акт.
3. При вскрытии упаковки производится проверка на отсутствие механических повреждений. Претензии на комплектность поставки или на механические повреждения принимаются только при наличии неповрежденной заводской упаковки.
4. Подключение потребителем ККМ к системе питания до проведения пуско-наладочных работ не допускается. Претензии на неисправность ККМ до проведения пуско-наладочных работ не принимаются.
5. Для проведения пуско-наладочных работ и ввода ККМ в эксплуатацию организация-потребитель должна обеспечить следующие условия:
  - 5.1. Выделить рабочее место не менее 2-х кв.м с соответствующими климатическими условиями имеющее диэлектрический пол.
  - 5.2. Обеспечить подводку сети электропитания (220В / 50Гц).
  - 5.3. Подготовить оператора-кассира, прошедшего курс обучения по работе с данным типом ККМ.
  - 5.4. Категорически запрещается обслуживание ККМ частным лицам.
6. После получения ККМ и выполнения условий пункта 5 потребитель направляет заполненный талон-заявку на ввод ККМ в эксплуатацию в организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание ККМ.
7. Ввод ККМ в эксплуатацию и ее дальнейшее техническое обслуживание проводится специалистами ЦТО по отдельному договору.
8. В процессе ввода ККМ в эксплуатацию производится программирование ККМ в соответствие с принятыми нормами и требованиями заказчика. Производится, также, обнуление счетчиков и инициализация фискальной памяти (фискализация).
9. Потребитель обязан эксплуатировать ККМ в соответствие с инструкцией по эксплуатации.
10. Корпус ККМ пломбируется с целью исключения его бесконтрольного вскрытия во время эксплуатации.

## Свидетельство о приемке

Контрольно-кассовая машина ПОРТ MP-55B ФКЗ версия ОФД

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Соответствует спецификации завода-изготовителя и признана годной к эксплуатации.

М.О.

М.П.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель предприятия-поставщика

\_\_\_\_\_

Примечание: Форму заполняет предприятие-поставщик ККМ.

## Свидетельство об упаковке

Контрольно-кассовая машина MP-55B ФКЗ версия ОФД упакована:

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия производившего упаковку)

Комплектность соответствует разделу «Комплектность поставки».

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Изделие после упаковки принял: \_\_\_\_\_

М.О.


М.П.

Примечание: Форма заполняется на предприятии, производившем упаковку ККМ

## Отметки Налогового комитета:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                               | Описание  |
|--|---|
| Емкость базы данных артикулов          | До 100000   |
| Длина наименования артикула            | До 32 символов  |
| Типы штрих-кодов                       | EAN-13, EAN-8, UPC, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами  |
| Тип налога                             | НДС, 3 налоговые группы   |
| Количество операторов                  | До 30   |
| Макс. количество продаж в одном чеке   | Более 120   |
| Типы обслуживания                      | - Контроль на выходе<br>- ККМ в каждом отделе   |
| Типы оплаты                            | -2 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, КАРТА);  |
| Режимы работы ККМ                      | - Регистрация<br>- Отчеты без гашения<br>- Отчеты с гашением<br>- Программирование<br>- Налоговый инспектор<br>- Сервисный режим<br>- Тесты<br>- Электронный журнал<br>- Связь с ПК |
| Связь с ПК                             | - Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты);<br>- Для настройки параметров ККМ;<br>- Для связи использован специализированный протокол DATECS.               |
| Электронный журнал                     | Не менее 3800 смен по 250 чеков   |
| Архив чеков, доступный для чтения с ПК | До 1 000 чеков (в каждом чеке до 10 продаж)   |
| Фискальная память                      | Энергонезависимая, 1850 сменных отчетов   |
| Тип термопринтера                      | EPSON M-T173H   |
| Скорость печати                        | 12 строк в секунду  |
| Символов в строке                      | 42  |
| Расходные материалы - термобумага      | - ширина 57 мм<br>- толщина от 60 до 72 $\mu$ m<br>- диаметр рулона до 65 мм  |

|  |   |
|--|---|
| Дисплей оператора<br>Дисплей клиента     | - Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке<br>- 2 строки, до 16 символов в строке  |
| Клавиатура                               | 33 клавиши  |
| Питание                                  | Адаптер – выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz   |
| Аккумуляторная батарея                   | Li-Ion 7.4V 2000mA/h  |
| Часы / Календарь                         | Работает до 90 дней после отключения питания  |
| Рабочая температура                      | От 0°C до +45°C   |
| Размеры                                  | Длина / высота / ширина – 243 / 69 / 168 мм   |
| Weight, kg                               | 0,800 (with 1 paper roll)   |
| Интерфейс и подключаемые устройства      | - Разъем ден.ящика – 1 шт.,<br>- RS-232C(2 шт.), каждый из них может быть настроен для работы в режиме REG со сканером штрих-кода, весами, внешним дисплеем покупателя или для связи с ПК.<br> |
| Передача фискальных данных на сервер ОФД | LAN<br>GPRS<br>Wi-Fi (опционально)  |

## Гарантийные обязательства

1. Поставщик гарантирует работоспособность ККМ в течение 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения ККМ до ввода в эксплуатацию 9 месяцев со дня продажи.
2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным ЦТО по согласованию с поставщиком. ЦТО в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККМ, если будет установлено, что неисправность наступила не по вине потребителя.
3. Гарантийный ремонт ККМ осуществляется только после получения ЦТО оформленной заявки от потребителя.
4. Необходимым условием проведения гарантийного обслуживания является наличие действующего договора на техническое обслуживание ККМ между потребителем и ЦТО, осуществляющим гарантийное обслуживание.

**ВНИМАНИЕ! НА БЛОК ПИТАНИЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!**

## Отметка о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.