



RS-232



Ethernet

МК_RP10
МК_R2P10
МК_RP10-1
МК_R2P10-1



Печать штрихкодов: EAN 13, EAN 13+5, EAN 128, GS1 Databar, CODE128, CODE 39, ITF 14, Interleaved 2 of 5

Печать этикеток с указанием массы без примесей

Возможность печати этикеток при работе в счетном режиме

Печать этикеток с неограниченным количеством элементов

Печать двух штрихкодов одновременно



МК_RP10



МК_R2P10



МК_RP10-1



МК_R2P10-1

Двухсторонняя индикация

С устройством подмотки ленты

С устройством подмотки ленты
Двухсторонняя индикация

- Память на 20 000 товаров и 20 000 регистраций
- Работа с USB-flash
- Подключение сканера штрихкода для выбора товара
- Регистрация товароучетных операций

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мак нагрузка, кг	3/6	6/15	15/32
Дискретность, г	1/2	2/5	5/10
Тарирование, кг	до 3	до 6	до 15
Размер платформы, мм	336x240		
Рабочая температура, °С	от 0 до +40		
Степень защиты платформы	IP68		
Интерфейсы	RS-232, Ethernet		

СОВМЕСТИМЫ С ПРОГРАММАМИ:



Подробнее на официальном сайте

www.massa.ru

