

MK\_A11  
MK\_A20  
MK\_A21  
MK\_A21(UE)  
MK\_A21(RI)  
MK\_A21(UI)  
MK\_A21(RU)  
MK\_A21(RUW)



WiFi



RS-232



USB



Ethernet



- Дополнительные режимы: счетный, дозаторный, процентного взвешивания, компараторный
- Подсчет суммарной массы товара
- Работа от аккумулятора (кроме MK\_A20)

### ( I R U E W ) - ИНТЕРФЕЙСЫ

WiFi  
Ethernet  
USB  
RS-232  
Выносной индикатор



Выносной индикатор ИВ-3С

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мак нагрузка, кг	1/3	3/6	6/15	15/32
Дискретность, г	0,5/1	1/2	2/5	5/10
Тарирование, кг	до 1	до 3	до 6	до 15
Размер платформы, мм	336x240			
Рабочая температура, °C	от -10 до +40			

MK\_AB20



RS-232



MK\_AB21  
MK\_AB21(RUEW)



MK\_AB11



- Дополнительные режимы: счетный, дозаторный, процентного взвешивания, компараторный
- Подсчет суммарной массы товара
- Работа от аккумулятора (кроме MK\_AB20)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мак нагрузка, кг	1/3	3/6	6/15	15/32
Дискретность, г	0,5/1	1/2	2/5	5/10
Тарирование, кг	до 1	до 3	до 6	до 15
Размер платформы, мм	336x240			
Рабочая температура, °C	от -10 до +40			
Степень защиты	IP68 (платформы) / IP54, IP64, IP66 (терминала)			
Интерфейсы	MK_AB20	-		
	MK_AB11	RS-232, опционально USB, Ethernet, WiFi		
	MK_AB21	-		
	MK_AB21(RUEW)	RS-232, USB, Ethernet, WiFi		

СОВМЕСТИМЫ С ПРОГРАММАМИ:



СОВМЕСТИМЫ С ПРОГРАММАМИ:



Подробнее на официальном сайте

www.massa.ru

