

**БАҚЫЛАУ-КАССАЛЫҚ МАШИНА**  
**ПОРТ DRG-150 ФКЗ**

**ФОРМУЛЯР**

ПОРТ DPG-150 ФКЗ – фискалдық деректер Операторының (ФДО) серверіне фискалдық ақпаратты беру функциясы бар, бағдарланатын бақылау-кассалық машина (бұдан әрі - БКМ). БКМ on-line режимінде СРСР хаттамасы бойынша барлық ресімделетін чектер туралы ФДО серверіне ақпарат беруді жүзеге асырады. Ақпарат қорғалған интернет-арнасы бойынша беріледі. Интернет желісімен байланыс Ethernet, GPRS немесе Wi-Fi бойынша жүзеге асырылады. Оның параметрлері клиенттерге қызмет көрсетуге және дүкендерде, супермаркеттерде, дәріханаларда, мейрамханаларда, сондай-ақ кез-келген сауда нысандарында есепке алуды ұйымдастыруға қойылатын талаптарға сай. БКМ дүкен иесі үшін де, сондай-ақ салық органдары үшін де толық есепті ұсынады.

**ПОРТ DPG-150 ФКЗ !**  
**БАҚЫЛАУ-КАССАЛЫҚ МАШИНАСЫМЕН ЖҰМЫСЫҢИЗ**  
**ЖАҒЫМДЫ БОЛСЫН!**

## Жеткізу жиынтықтылығы

Атауы	Саны	Ескерту
ККМ ПОРТ DPG-150 ФКЗ	1 дана	
Желілік адаптер 9V / 5A	1 дана	
ДК-мен қосуға арналған кабель	1 дана	
Термоқағаз 57 мм	1 орам	
Пайдалану құжаттамасының жиынтығы	1 жиынтық	

## Пайдалану бойынша нұсқаулар

1. Тұтынушыға ККМ ПОРТ DPG-150 ФКЗ оралған түрінде түседі.
2. БКМ қабылдау кезінде тұтынушы орамның сақтау немесе тасымалдау барысында пайда болуы мүмкін зақымдалуын сыртынан қарап тексеру жүргізеді. Ораманың ақаулығы табылғанда акт жасалады.
3. Ораманы ашқан кезде механикалық бүлінбегенін тексеруді жүргізеді. Жеткізу жиынтығының толық еместігіне немесе механикалық бүлінуіне қойылатын кінәрат-талаптар бүлінбеген зауыттық орамасы болғанда ғана қабылданады.
4. Іске қосу-баптау жұмыстары жүргізілгенге дейін тұтынушының БКМ-ды қорек жүйесіне қосуына жол берілмейді. Іске қосу-баптау жұмыстары жүргізілгенге дейін БКМ-нің түзу еместігіне кінәрат-талаптар қабылданбайды.
5. Іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізгенге дейін және БКМ-ді пайдалануға енгізгенге дейін, тұтынушы ұйым мына шарттарды қамтамасыз етуі тиіс:
  - 5.1. Диэлектрлі едені мен тиісті климаттық жағдайлары бар, ауданы кемінде 2 ш.м. болатын жұмыс орнын бөліп беру.
  - 5.2. Электр қорек желісін жеткізуді қамтамасыз ету (220В / 50Гц).
  - 5.3. БКМ-ның осы түрімен жұмыс бойынша оқу курсынан өткен кассир-операторды даярлау.
  - 5.4. Жеке тұлғалардың БКМ-ға қызмет көрсетуіне қатаң тыйым салынады.
6. БКМ алғаннан кейін және 5-ші тармақтың шарттарын орындаған соң, тұтынушы БКМ-ға техникалық қызмет көрсетуге шарт жасалған ұйымға БКМ-ді пайдалануға енгізуге толтырылған өтінім-талонды жолдайды.
7. БКМ-ді пайдалануға енгізеді және оған әрі қарай техникалық қызмет көрсетуді жеке шарт бойынша техникалық қызмет көрсету орталығының (бұдан әрі –ТҚКО) мамандары жүргізеді.
8. БКМ-ды пайдалануға енгізу барысында тапсырыс берушінің қабылданған нормалары мен талаптарына сәйкес БКМ-ды бағдарламалау жүргізіледі. Сондай-ақ санауыштарды нөлге келтіру және фискалдық жадты инициалдау (фискалдау) жүргізіледі.
9. Тұтынушы БКМ-ды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес пайдалануға міндетті.
10. БКМ-ның қорабы пайдалану кезінде оны бақылаусыз ашуды болғызбау мақсатында пломбаланады.

## Қабылдау туралы куәлік

Бақылау-кассалық машина ПОРТ DPG-150 ФКЗ

Зауыттық нөмірі: \_\_\_\_\_

Жасаушы зауыттың сипаттама құжатына сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылған.

М.О.

М.О.

Шығарылған күні \_\_\_\_\_

Жеткізуші кәсіпорынның өкілі

Ескерту: Нысанды МКМ жеткізуші кәсіпорын толтырады.

## Орама туралы куәлік

Бақылау-кассалық машинаны DPG-150 ФКЗ буып-түйген:

(буып-түюді жасаған кәсіпорынның атауы)

Жиынтықтылық «Жеткізу жиынтықтылығы» бөліміне сәйкес келеді.

Буып-түйілген күні

Буып-түюді жасаған

Буып-түюден кейін бұйымды қабылдаған:

М.О.

М.О.

Ескерту: Нысан БКМ-ды буып-түюді жасаған кәсіпорында толтырылады

# Салық комитетінің белгілері:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметрі	Сипаттамасы
Артикулдар деректері базасының сыйымдылығы	100000 дейін
Артикул атауларының ұзындығы	32 символдарға дейін
Штрих-код түлеріі	EAN-13, EAN-8, UPC, Заттаңбамен салмақтарымен басылған штрих-кодтар
Салық түрі	ҚҚС, 3 салық топтары
Операторлар саны	30 дейін
Бір чектегі сатудың макс.саны	120 астам
Қызмет көрсету түрі	- шыға берістегі бақылау - әрбір бөлімдегі БКМ
Төлем түрі	-төлемнің 2 түрі (әдепкі қалпы бойынша: ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША, КАРТА);
БКМ жұмысының режімі	- Тіркеу - Төлеуісіз есептер - Төлеуімен есептер - Бағдарламалау - Салық инспекторы - Сервис режімі - Тесттер - Электрондық журнал - ДК байланысы
ДК-мен байланыс	- Артикулдар базасымен жұмыс үшін (бағдарламаландыру, оқу, есептер); - БКМ параметрлерін баптау; - Байланыс үшін DATECS мамандандырыған хаттамасы пайдаланылған.
Электрондық журнал	3800 ауысымнан кем емес 250 чектерден
Фискалды жад	Энергияға тәуелді, 3800 ауысымдық есептер
Термопринтер түрлері	EPSON M-T173 H
Басып шығару жылдамдығы	Секундына 12 жол
Жолдағы символдар	42
Шығын материалдары - термоқағаз	- ені 57 мм - қалыңдығы 60-тан 72 мм дейін - орамдық диаметрі 65 мм дейін
Оператор дисплейі Клиент дисплейі	- Графиттік LCD, 2 жолға дейін және жолдағы 22 символдарға дейін - 2 жолдар, жолдағы 16 символдар

Пернетақта	33 пернелер
Қорек	Адаптер – шығу: DC 9V/5A, кіру: 100-240V 50-60Hz
Аккумулятор батареясы (опция)	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Сағаты / Күнтізбе	Қоректі сөндіргеннен кейін 90 күнге дейін істейді
Жұмыс температурасы	0°C-ден +45°C дейін
Мөлшерлері	Ұзындығы/ биіктігі / ені – 226 / 97 / 160 мм
Салмағы, кг	0,700 (қағаз орамдығымен)
Интерфейс және қосылатын құрылғылар	- Ақша жәшігін ажырату – 1 шт., - RS-232C(1 шт.), сатып алушының PEG режимінде штрих-кодтың сканерімен, таразымен, сыртқы дисплейімен жұмысы үшін реттелуі мүмкін немесе ДК –мен байланысы үшін.
ФДО серверіне фискалдық деректерді беру	LAN GPRS Wi-Fi (опционалды)

Конструкция және БКМ-ның бағдарламалық жасақтамасы (БЖ) мыналардың болу мүмкіншілігін болғызбайды:

- 1) БКМ-ның бағдарламалық бөлігінің өзгерістері;
- 2) фискалдық деректер жинақтауышында сақталған бақылау чектерінің деректеріне түзетулер енгізу;
- 3) фискалдық деректер операторының серверімен қосу болмаған жағдайда фискалдық деректер операторының серверінен бақылау чегінің нөмірін алусыз немесе автономды коддың БКМ қалыптастырусыз фискалдық режимнің айрықша белгісін құжаттарға шығару;
- 4) фискалдық деректер операторынан алынған фискалдық белгінің өзгеруі.

## Кепілді міндеттемелер

1. Жеткізуші БКМ-ның сатылған күнінен бастап 12 ай бойы жұмыс қабілеттілігін кепілдейді. Пайдалануға енгізгенге дейін БКМ кепілді сақтау мерзімі сатылған күнінен бастап 9 ай.
2. Кепілді жөндеу жеткізушімен келісу бойынша өңірлік ТҚКО тарапынан жүзеге асырылады. Егер ақаулық тұтынушының кінәсінен емес болғаны анықталатын болса, ТҚКО кепілді мерзімнің ішінде тегін жөндеуді немесе БКМ түйнектерін ауыстыруды кепілдейді.
3. БКМ-ді кепілді жөндеу ТҚКО тұтынушыдан ресімделген өтінім алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.
4. Кепілді жөндеу жүргізудің қажетті шарты болып тұтынушы мен кепілді қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ТҚКО арасындағы БКМ-ға техникалық қызмет көрсетуге арналған қолданыстағы шарттың болуы табылады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚОРЕК БЛОГЫНА КЕПІЛ  
ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ!**

## Сату туралы белгі

Сатылған күні \_\_\_\_\_

Сатушының қолы: \_\_\_\_\_

М.О.



**КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА  
ПОРТ DPG-150 ФКЗ**

**ФОРМУЛЯР**

ПОРТ DPG-150 ФКЗ – программируемая контрольно-кассовая машина (далее ККМ) с функцией передачи фискальной информации на сервер Оператора фискальных данных (ОФД). ККМ осуществляет передачу информации на сервер ОФД о всех оформляемых чеках в режиме on-line по протоколу CPCR. Информация передается по защищенному интернет-каналу. Связь с сетью интернет осуществляется по Ethernet, GPRS или Wi-Fi. Ее параметры соответствуют требованиям к обслуживанию клиентов и организации учета в магазинах, супермаркетах, аптеках, ресторанах, а также в любых торговых объектах. ККМ предоставляет полный отчет, как для владельца магазина, так и для налоговых органов.

**ПРИЯТНОЙ РАБОТЫ С КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ МАШИНОЙ  
ПОРТ DPG-150 ФКЗ !**

## Комплектность поставки

Наименование	Количество	Примечания
ККМ ПОРТ DPG-150 ФКЗ	1 шт	
Сетевой адаптер 9V / 5A	1 шт	
Кабель для соединения с ПК	1 шт	
Термобумага 57 мм	1 рулон	
Комплект эксплуатационной документации	1 компл	

## Указания по эксплуатации

1. К потребителю ККМ ПОРТ DPG-150 ФКЗ поступает в упакованном виде.
2. При приемке ККМ потребителем производится внешний контроль упаковки на отсутствие повреждений, которые могли возникнуть в процессе хранения или транспортировки. При обнаружении дефектов упаковки составляется акт.
3. При вскрытии упаковки производится проверка на отсутствие механических повреждений. Претензии на комплектность поставки или на механические повреждения принимаются только при наличии неповрежденной заводской упаковки.
4. Подключение потребителем ККМ к системе питания до проведения пуско-наладочных работ не допускается. Претензии на неисправность ККМ до проведения пуско-наладочных работ не принимаются.
5. Для проведения пуско-наладочных работ и ввода ККМ в эксплуатацию организация-потребитель должна обеспечить следующие условия:
  - 5.1. Выделить рабочее место не менее 2-х кв.м с соответствующими климатическими условиями имеющее диэлектрический пол.
  - 5.2. Обеспечить подводку сети электропитания (220В / 50Гц).
  - 5.3. Подготовить оператора-кассира, прошедшего курс обучения по работе с данным типом ККМ.
  - 5.4. Категорически запрещается обслуживание ККМ частным лицам.
6. После получения ККМ и выполнения условий пункта 5 потребитель направляет заполненный талон-заявку на ввод ККМ в эксплуатацию в организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание ККМ.
7. Ввод ККМ в эксплуатацию и ее дальнейшее техническое обслуживание проводится специалистами ЦТО по отдельному договору.
8. В процессе ввода ККМ в эксплуатацию производится программирование ККМ в соответствие с принятыми нормами и требованиями заказчика. Производится, также, обнуление счетчиков и инициализация фискальной памяти (фискализация).
9. Потребитель обязан эксплуатировать ККМ в соответствие с инструкцией по эксплуатации.
10. Корпус ККМ пломбируется с целью исключения его бесконтрольного вскрытия во время эксплуатации.

## Свидетельство о приемке

Контрольно-кассовая машина ПОРТ DPG-150 ФКЗ

Заводской номер: \_\_\_\_\_

Соответствует спецификации завода-изготовителя и признана годной к эксплуатации.

М.О.

М.П.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель предприятия-поставщика

\_\_\_\_\_

Примечание: Форму заполняет предприятие-поставщик ККМ.

## Свидетельство об упаковке

Контрольно-кассовая машина DPG-150 ФКЗ упакована:

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия производившего упаковку)

Комплектность соответствует разделу «Комплектность поставки».

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Изделие после упаковки принял: \_\_\_\_\_

М.О.

М.П.

Примечание: Форма заполняется на предприятии, производившем упаковку ККМ

---

# Отметки Налогового комитета:

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Емкость базы данных артикулов	До 100000
Длина наименования артикула	До 32 символов
Типы штрих-кодов	EAN-13, EAN-8, UPC, Штрих-коды с этикеток, напечатанных весами
Тип налога	НДС, 3 налоговые группы
Количество операторов	До 30
Макс.количество продаж в одном чеке	Более 120
Типы обслуживания	- Контроль на выходе - ККМ в каждом отделе
Типы оплаты	-2 типа оплаты (по умолчанию: НАЛИЧНЫМИ, КАРТА);
Режимы работы ККМ	- Регистрация - Отчеты без гашения - Отчеты с гашением - Программирование - Налоговый инспектор - Сервисный режим - Тесты - Электронный журнал - Связь с ПК
Связь с ПК	- Для работы с базой артикулов (программирование, чтение и отчеты); - Для настройки параметров ККМ; - Для связи использован специализированный протокол DATECS.
Электронный журнал	Не менее 3800 смен по 250 чеков
Архив чеков, доступный для чтения с ПК	До 1 000 чеков (в каждом чеке до 10 продаж)
Фискальная память	Энергонезависимая, 1850 сменных отчетов
Тип термопринтера	EPSON M-T173H
Скорость печати	12 строк в секунду
Символов в строке	42
Расходные материалы - термобумага	- ширина 57 мм - толщина от 60 до 72 $\mu$ m - диаметр рулона до 65 мм

Дисплей оператора Дисплей клиента	- Графический LCD, до 4 строк и до 22 символов в строке - 2 строки, до 16 символов в строке
Клавиатура	33 клавиши
Питание	Адаптер – выход: DC 9V/5A, вход: 100-240V 50-60Hz
Аккумуляторная батарея	Li-Ion 7.4V 2000mA/h
Часы / Календарь	Работает до 90 дней после отключения питания
Рабочая температура	От 0°C до +45°C
Размеры	Длина / высота / ширина – 243 / 69 / 168 мм
Weight, kg	0,800 (with 1 paper roll)
Интерфейс и подключаемые устройства	- RS-232C для связи с ПК.
Передача фискальных данных на сервер ОФД	GPRS Wi-Fi

## Гарантийные обязательства

1. Поставщик гарантирует работоспособность ККМ в течение 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок хранения ККМ до ввода в эксплуатацию 9 месяцев со дня продажи.
2. Гарантийный ремонт осуществляется региональным ЦТО по согласованию с поставщиком. ЦТО в период гарантийного срока обязуется осуществлять безвозмездный ремонт или замену узлов ККМ, если будет установлено, что неисправность наступила не по вине потребителя.
3. Гарантийный ремонт ККМ осуществляется только после получения ЦТО оформленной заявки от потребителя.
4. Необходимым условием проведения гарантийного обслуживания является наличие действующего договора на техническое обслуживание ККМ между потребителем и ЦТО, осуществляющим гарантийное обслуживание.

**ВНИМАНИЕ! НА БЛОК ПИТАНИЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!**

## Отметка о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

М.П.